



1080P實拍畫面：



線材說明：



- 1-音訊輸入
- 2-電源輸入
- 3-網路接口
- 4-RS485/報警輸出
- 5-類比影像輸出
- 6-報警輸入
- 7-音訊輸出

註：外觀及規格僅供參考，如有變動，恕不另行通知。

產品規格：

規格	型號	FL-W6138B96
攝影機		
圖像傳感器		1/2.8" SONY 243 萬低照度 CMOS
最低照度		0Lux/F1.4 (紅外開)
紅外線距離		20-30M
電子快門		自動/手動(1/25~1/10000), FLK
日間/夜間轉換模式		ICR 交換器, 自動, 色彩, 黑白, 外部觸發
鏡頭		2.8- 12mm 電動鏡頭
鏡頭介面		M14
信噪比		≥50db (自動增益關)
輸出制式		PAL/NTSC 可調
寬動態		TWDR(100dB)
影像參數		支援鏡像·3D數字降噪·銳度/亮度可調整
音訊/影像編碼		
影像編碼標準		H.264/MJPEG
編碼特性		雙碼流·主碼流:1080P·子碼流:D1
最大影像解析度		1920X1080
影像碼率		固定碼率, 變動碼率 (16kbps~8000kbps)
碼流類型		複合流/ 視頻流
音訊編碼標準		G.711u
音訊碼率		64Kbps
網路功能		
動態偵測		可設定單個檢測區域·可設定多級靈敏度。
區域遮擋		支援4個區域遮擋區塊
照相功能		支援JPEG照相
密碼保護		支援
字元顯示		支援通道名稱及日期時間顯示
報警功能		影像遺失·網路異常·遮擋報警·存儲異常·移動偵測等智能分析報警
手機監控		支援 Apple, Android
網路協定		TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SMTP, FTP
存取協定		ONVIF, GB28181 (可選)
介面		
網路介面		RJ45 10M/100M 網路自動調整
類比影像輸出		1路 CVBS 複合影像輸出
音訊對講		1路
報警輸入		1路 輸入
報警輸出		1路 輸出
通訊介面		1組RS485
TF 卡		支援最大 64G
一般規範		
工作溫度		-20°C ~ 55°C
工作濕度		0 ~ 90 %
防護等級		IP66
電源		DC12V /PoE 可選
PoE		Optional
功耗(最大)		<8W

台灣服務據點:台北/桃園/台中/台南/高雄/花蓮 總公司地址:桃園市蘆竹區上興路467號

電話:03-313-9968 傳真:03-313-2088 Mail:jinghui8359@gmail.com