



3MP 實拍畫面：



線材說明：



- 1-音訊輸入
- 2-電源輸入
- 3-網路接口
- 4-RS485/報警輸出
- 5-類比影像輸出
- 6-報警輸入
- 7-音訊輸出

註：外觀及規格僅供參考，如有變動，恕不另行通知。I

產品規格：

規格	型號	FL-W7132B96A
攝影機		
圖像傳感器	1/2.8" SONY 321 萬低照度 CMOS	
最低照度	0Lux/F1.4 (紅外開)	
紅外線距離	20-30M	
電子快門	自動/手動(1/25~1/10000), FLK	
日間/夜間轉換模式	ICR 交換器, 自動, 色彩, 黑白, 外部觸發	
鏡頭	2.8- 12mm 電動鏡頭	
鏡頭介面	M14	
信噪比	≥50db (自動增益關)	
輸出制式	PAL/NTSC 可調	
寬動態	TWDR(100dB)	
影像參數	支援鏡像・3D數字降噪・銳度/亮度可調整	
音訊/影像編碼		
影像編碼標準	H.265/H.264/MJPEG	
編碼特性	雙碼流・主碼流:2048X1536・子碼流:D1	
最大影像解析度	2048 X 1536	
影像碼率	固定碼率, 變動碼率 (16kbps~8000kbps)	
碼流類型	複合流/ 視頻流	
音訊編碼標準	G.711u	
音訊碼率	64Kbps	
網路功能		
動態偵測	可設定單個檢測區域・可設定多級靈敏度。	
區域遮擋	支援4個區域遮擋區塊	
照相功能	支援JPEG照相	
密碼保護	支援	
字元顯示	支援通道名稱及日期時間顯示	
報警功能	影像遺失・網路異常・遮擋報警・存儲異常・移動偵測等智能分析報警	
手機監控	支援 Apple, Android	
網絡協定	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SMTP, FTP	
存取協定	ONVIF, GB28181 (可選)	
介面		
網路介面	RJ45 10M/100M 網路自動調整	
類比影像輸出	1路 CVBS 複合影像輸出	
音訊對講	1路	
報警輸入	2路 輸入	
報警輸出	1路 輸出	
通訊介面	1組RS485	
TF 卡	支援最大 64G	
一般規範		
工作溫度	-20°C ~ 55°C	
工作濕度	0 % - 90 %	
防護等級	IP66	
電源	DC12V /PoE 可選	
PoE	Optional	
功耗(最大)	<8W	

台灣服務據點:台北/桃園/台中/台南/高雄/花蓮 總公司地址:桃園市蘆竹區上興路467號

電話:03-313-9968 傳真:03-313-2088 Mail:jinghui8359@gmail.com