



功能特性：

- ◆採用7英寸 LCD
- ◆採用3維搖桿控制
- ◆支援H.265/H.264解碼
- ◆支援PTZ、預置點/巡航/軌跡操作
- ◆支援預置點、巡航、軌跡設定
- ◆支援在7"螢幕上監看或外接LED監看或同步監看
- ◆支援遠端錄像從7"鍵盤螢幕上回放
- ◆支援快捷鍵操作
- ◆管理員和操作員等多級用戶權限控制
- ◆支援行動碟升級、網路升級
- ◆支援同一網段內自動搜索設備
- ◆支援遠端設定設備參數
- ◆支援與CMS、矩陣主機、NVR、IPCAM設備連動、控制、可由鍵盤設定矩陣畫面編排及PTZ
- ◆支援音源輸出

接孔圖：



產品規格：

參數	型号	FL-K401
系統		
主處理器		高性能嵌入式處理器
作業系統		嵌入式Linux
音訊		
音訊輸出		1路
音訊壓縮標準		G.711a
視頻		
解碼方式		H.265/H.264
解碼解析度		支援4K/5MP/3MP/1080P/960P/720P遠端圖像本地預覽
介面		
RS232介面		支持
RS485介面		支持
網路介面		1個,RJ45 100M自適用乙太網
HDMI介面		支持
USB 介面		2 個 · USB 2.0(支援滑鼠控制)
輔助設備		
遙控杆		支援三維搖桿控制
顯示幕		採用7寸 LCD顯示幕
其他		
工作溫度/濕度		-10°C ~ 55°C/10% ~ 90%
電源		DC12V (電源插頭規格可選)
設備功率		≤6W
設備尺寸		280*170*40mm
設備重量		1.1KG

接孔說明：

- 1.音頻輸出
- 2.RS232+RS485
- 3.RJ45
- 4.USB接口
- 5.HDMI
- 6.指示燈
- 7.DC12V
- 8.電源開關

註：本機外型及規格僅供參考，如有升級異動，恕不另行通知。

台灣服務據點:台北/桃園/台中/台南/高雄/花蓮 總公司地址:桃園市蘆竹區上興路467號

電話:03-313-9968 傳真:03-313-2088 Mail:jinghui8359@gmail.com